



300 bar 300 Bar 対応

## Steering rotating nozzle ステアリング回転ノズル

To clean building - house drainage lines from the main sewer, you can use this steering nozzle

メインの下水管から枝分かれした家の中のパイプの中の汚れを取り除くためにステアリングノズルを利用することができます。

A special design "nose" of the rotor nozzle attached by a small piece of flexible hose with on the end an unbalanced ball nozzle. 不安定なボールノズルの末端が装着されたフレキの先端に取り付ける特殊な回転ノズルの"ノーズ"です。

When the pressure is on, the ball nozzle will "stick" to the wall and find the way to house drainage connection by turning the hose, the ball goes in the drainage included the rotating nozzle and clean the drainage line.

圧がかかったとき、ボールノズルは壁面にへばりつき、家庭の排水パイプの通り道を探りながら全前進し、パイプの内部を洗浄します。

You can mount the ball nozzle with hose on two types of the Rotor nozzles, the ball jets are available with drilled holes and with threaded holes for mounting ceramic inserts, both type comes with front jet

Part Number 1240: Ball nozzle (ø 30 mm.) only

Part Number 1241: Part number ball nozzle +hose + cleaning nozzle

Part Number 1242: Ball nozzle + cleaning nozzle

Part Number 1245: Ball nozzle + hose + rotating nozzle (picture)

Part Number 1246: Ball nozzle + rotating nozzle

Rotor nozzles choice: 回転ノズルは以下のようなタイプになります。

1357K Rotor nozzle rotor 90°/75°/45° ceramic 90 / 75 / 45° の噴射

1357PK Rotor nozzle rotor 3x45° ceramic 3 x 45° の噴射



\*ボールノズル付フレキには2つのタイプの回転ノズルを装着することができます。  
ボールジェットはドリルされた水噴射口タイプか、セラミックインサートを取り付けたタイプのものが利用可能です。  
どちらもフロント面に噴射口を取り付けたタイプのものです。

有限会社ケイテック  
URL : <http://k-tech-co-ltd.sakura.ne.jp>  
E-MAL : [k-tech@m2.pbc.ne.jp](mailto:k-tech@m2.pbc.ne.jp)  
PHONE : 090-0846-7017