


有限会社ケイテック

URL : <http://k-tech-co-ltd.sakura.ne.jp>

E-MAL : k-tech@m2.pbc.ne.jp

PHONE : 090-9846-7017

ローターノズル 300 Bar

Rotor nozzle 300 bar Rotor-Düse 300 bar Roterende nozzle 300 bar						
						
Part No. Teile nr. Art. nr.	Flow Leistung Opbrengst ltr./min.	Weight Gewicht gewicht kg.	Dimension Abmessung afmetingen mm.	Connection (F) Anschluß (IG) aansluiting (bi)	Inserts Düsen Nozzles	Application range Anwendungsbereich Reinigingsbereik mm.
1362	20 - 50	0,3	Ø 30 x 55	¼" BSP	Rotor 3xM4/body 3xM4	Ø 50 - 150
1360	20 - 60			¾" BSP		
1357	40 - 100	0,5	Ø 40 x 75	½" BSP	Rotor 3xM6/body 3xM6	Ø 100 - 200
1352	100 - 200	1,5	Ø 50 x 95	¾" BSP	Rotor 3xM6/body 6xM6	Ø 100 - 250
1351	100 - 360			1" BSP		Ø 60 x 105
1350	260 - 360	4,2	Ø 80 x 140	1¼" BSP	Rotor 3xM12/body 6xM12	Ø 150 - 400
1345	400 - 600	6,4	Ø 90 x 180			Ø 200 - 500

P/N 水量 重量 寸法 接続 ノズルインサート 使用対象口径