3000 Bar ラウンドジェット with インレットコーン59°スチールブロンズシーリングwithスタビライザー

3000 bar Round Jet nozzle with inlet cone and 59°s ealing steel-bronze seat with jet breaker (flow stabilizer)
3000 bar Rundstrahldüse mit Einlaufkonus – Dichtkegel 59°Ventilbronze mit Strahlberuhiger
3000 bar rondstraal nozzle met inloopconus en dichting 59°uit staal brons met straalbreker

Part No. Teile nr. Art. nr.	Type Form type	Dimension mm. Abmessung mm. afmeting mm.	Orifice ø in mm. Düse ø im mm. Nozzle ø in mm
M10S.000	M10S	M10x1,5 L=20	0 (Blind)
M10S.015			0,15
M10S.020			0,20
M10S.025			0,25
M10S.030			0,30
M10S.035			0,35
M10S.040			0,40
M10S.045			0,45
M10S.050			0,50
M10S.055			0,55
M10S.060			0,60
M10S.065			0,65
M10S.070			0,70
M10S.075			0,75
M10S.080			0,80
M10S.085			0,85
M10S.090			0,90
M10S.095			0,95
M10S.100			1,00
M10S.105			1,05
M10S.110			1,10
M10S.120			1,20

パーツNo.　タイプ　寸　法　　口　径

有限会社ケイテック
URL : http://k-tech-co-ltd.sakura.ne.jp
E-MAIL : k-tech@m2.pbc.ne.jp
PHONE : 090-9846-7017