

有限会社ケイテック

URL : <http://k-tech-co-ltd.sakura.ne.jp>

E-MAIL : k-tech@m2.pbc.ne.jp

PHONE : 090-9846-7017

1000 Bar 対応
スピナー タイプ RV



1000 bar

Spinner type RV

A standard tube cleaning nozzle will clean very good but a standard nozzle will always leave "cleaning marks" in the tube.

To avoid this problem we can clean direct the tube with the Radial Spin Jet ore after the standard tube cleaning nozzle for "polishing" the tube.

Those nozzles can be used on a flex hose ore lance machine with standard non rotating lance(s).the pulling nozzles will remove the dirt.

スタンダードなチューブ洗浄用ノズルは当然とてもきれいに洗浄してくれます。しかしチューブのなかに"洗った印"を残してしまうのも事実です。この弱点を避けるために、チューブをまず磨くスタンダードチューブノズルを使用したあと、フロントのラジアルスピンジェットで直接チューブをきれいにする方法ととっています。これらのノズルは主にフレキ（フレックスホース）もしくはランス器具（スタンダードな非カイテン式のランス）に取り付けて使用します。プリング・ノズルが汚れを取り除いてくれます。

有限会社ケイテック

URL : <http://k-tech-co-ltd.sakura.ne.jp>

E-MAIL : k-tech@m2.pbc.ne.jp

PHONE : 090-9846-7017

スピナー タイプ RV



Spinner type RV
Rotierdüsen From RV
Spin jet type RV

Part No. Teile nr. Art. nr.	Type Form type	Dimension mm. Abmessung mm. afmeting mm.	Connection (F) Anschluß (IG) aansluiting (bi)	Inserts Düsen nozzles	Ltr./min. 750 bar	Ltr./min. 1000 bar
R10V	R10V	Ø 10 x 50	M7 x 1	2 x 0,8 R – 2 x 0,8 45°	27	33
R12V.08	R12V	Ø 12 x 55	1/8" BSP		31	36
R12V				2 x 1,0 R – 2 x 0,8 45°	37	44
R12V.12				2 x 1,2 R - 2 x 0,8 45°	50	59
R18V.08	R18V	Ø 18 x 70	1/4" BSP	2 x 0,8 R - 2 x M4 0,8 45°	42	49
R18V.09				2 x 0,9 R - 2 x M4 0,8 45°	47	55
R18V.10				2 x 1,0 R - 2 x M4 0,8 45°	53	62
R18V.in				2 x M4 1,1 R - 2 x M4 0,8 45°	62	71
R18V				2 x 1,2 R - 2 x M4 0,8 45°	56	66
R22V	R22V	Ø 22 x 70	M22x1,5	2 x M4 1,2 R -- 2 x M4 0,9 45°	75	87
R31V	R31V	Ø 31 x 100			77	90
R47V	R47V	Ø 47 x 115			78	91

パーツ No. タイプ 寸法

接続

ノズルインサート

水量

水量

有限会社ケイテック
URL : <http://k-tech-co-ltd.sakura.ne.jp>
E-MAIL : k-tech@m2.pbc.ne.jp
PHONE : 090-9846-7017

1000 Bar
スペア ローター R+RV ノズル



1000 bar

Spare Rotor R+RV nozzle

Spare rotors Spin jet type R + RV available in Bronze - Steel and combination, with drilled holes or inserts.

Change the rotor only once.

スペア ローター スピンジェット タイプ R+ RV
ブロンズ・スチールのコンビネーションが利用可能です。
ローターの交換は一回限りとしてください。

Spare rotor for spinner type R + RV
 Ersatzrotor für Rotierdüsen Form R + RV
 Reserve rotor voor spin jet type R + RV

Part No. Telle nr. Art. nr.	Material* Material* Materiaal*	Holes mm. Bohrungen mm. Boringen mm.	Ltr./min. 750 bar	Ltr./min. 1000 bar
R 10SR	B	2 x Ø 0,8	17	19
R 10SRS	S			
R 12R	B	2 x Ø 1,0	25	29
R 12SRS	S			
R 18SR12	B	2 x Ø 1,2	38	44
R 18SRin11		2 x M3 Ø 1,1		47
R 18SRSin11	S			
R 22SRBS12	BS	2 x M4 Ø 1,2	47	54
R 22SRS12	S		49	57
R 31SRBS12	BS			
R 47SRBS12			50	58

*B = Bronze / Bronze / *Brons*

*S = St. steel hardend / Edelstahl gehärtet / *gehard rvs*

*BS = Combination Bronze – St. steel / Kombinatie Bronze – Edelstahl / *combinatie brons - rvs*

