

有限会社ケイテック
 URL : <http://k-tech-co-ltd.sakura.ne.jp>
 E-MAIL : k-tech@m2.pbc.ne.jp
 PHONE : 090-9846-7017

ステンレス スチール ノズル インサート 350 Bar

Stainless Steel nozzle inserts 350 Bar (5K)
Edelstahl – Düseneinsätze 350 Bar
RVS inschroefnozzles 350 Bar



Part No. Teile nr. Art. nr.	Type Form Type	Length mm. Länge mm. Lengte mm.	Connection (M) Gewinde (AG) Schroefdraad (bu)	Keywidth mm. Schlüsselweite mm. Sleutelwijdte mm.	Orifice mm. Bohrung mm. Nozzle diam. mm.	Max. WP bar Max. Arbeitsdruck bar Max. werkdruk in bar
1295	M4 VA	4	M4	2	0,40 – 3,00	350
1296	M5VA	5	M5	2,5		
1297	M6VA	6	M6	3		
1298	M8VA	8	M8	4	0,40 – 4,00	
1299	M10VA	10	M10	5		
1300	M12VA	12	M12	6		
1201	NG-15	15,3	¼" BSP	17*		
1202	LG-22	18,2		14*		
1203	R½"	15,3	⅛" BSP	13*		

* = outside hexagon / Außensechskant / buitenzeskant

パーツ No. タイプ 長さ 接続 幅 オリフィス口径 最高使用圧